
Technický list

VAL.81PP-318

PATKA PILÍŘE - VOLNÁ HORNÍ DESKA

Provedení

> Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
> Ochrana proti korozi: galvanický zinek
> Profil: tl. desky 4 mm, kotevní tyč M24
> Otvory: Ø 5 mm, Ø 10.5 mm




Použití

> Vhodné pro kotvení pilířů a sloupů ve vodorovné nosné konstrukci s odsazením.
> Namáhaní možné tlakem.

Přednosti

> Snadná instalace
> Bezpečné upevnění
> Velmi dobrá ochrana dřevěného prvku

Rozměry



ROZMĚR	81PP7	81PP9
C	200	250


Únosnost

> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry A*B*C*D [mm]	Kód	Max. zatížení kotevní tyče [kN]	**Max. zatížení F podkladní desky v ohybu [kN]**	**Max. zatížení F patní desky v ohybu [kN]**
110*110*200*M24	81PP7	75,0	**14,3**	**14,3**
110*110*250*M24	81PP9	75,0	**14,3**	**14,3**

Instalace

> Spojení s podkladní konstrukcí pomocí mechanické nebo chemické kotvy do betonu Ø10 mm (zajistit montážní podmínky dle příslušného dodavatele).
> Beton v okolí kotevního prvku náležitě zhutnit na min. C16/20.
> Spojovací materiál: konvexní hřebíky 4/60 nebo vruty Ø10 mm.



Poznámky