Technický list

VAL.81PP-320

PATKA PILÍŘE S MATICÍ

Provedení

> Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
> Ochrana proti korozi: galvanický zinek
> Profil: tl. desky 5 mm 6 mm, kotevní tyč M20
> Otvory: Ø12.5 mm




Použití

> Rektifikovatelná patka pro kotvení k betonové (ocelové) ploše.
> Kotvení centricky tlačených sloupků k vodorovné betonové konstrukci.

Přednosti

> Umožňuje rektifikaci připojení 120-180 mm
> Bezpečné upevnění
> Velmi dobrá ochrana dřevěného prvku

Rozměry



Únosnost


> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry A*B*D [mm]	Kód	Max. zatížení kotevní tyče [kN]	**Max. zatížení F otlačení dřeva [kN]**
100*100*M20	81PP4	73	**7,6**

Dřevo uvažováno min. třídy C14 dle ČSN EN 338

Instalace

> Spojení s podkladní konstrukcí pomocí mechanické nebo chemické kotvy do betonu Ø12 mm (zajistit montážní podmínky dle příslušného dodavatele).
> Beton v okolí kotevního prvku náležitě zhutnit na min. C16/20.
> Spojovací materiál: vruty Ø12 mm.



Poznámky