Technický list

VAL.81X-323

PROFIL U - ÚZKÝ

Provedení

> Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
> Ochrana proti korozi: žárový zinek
> Profil: třmenu 4 mm
> Otvory: Ø10.5mm, Ø12.5mm




Použití

> Kotvení centricky tlačených sloupků k vodorovnému podkladu (hutněný beton min. C16/20, ocelový profil).
> Patky sloupů pro kotvení k pevnému podkladu.

Přednosti

> Snadná instalace
> Bezpečné upevnění
> Odsazení dřevěného prvku

Rozměry



ROZMĚR	81X12	81X1	81X13	81X2	81X7
A	70	80	90	100	120
B	60	60	60	60	60
X	20	25	30	30	30

Únosnost


> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry A*B [mm]	Kód	Max. zatížení třmenu [kN]	Max. zatížení vrutů [kN]	**Max. zatížení F svorníků [kN]**
70*60	8X12	8,1	6,7	**5,0**
80*60	81X1	8,1	7,6	**5,7**
90*60	81X13	8,1	8,6	**6,4**
100*60	81X2	8,1	9,5	**7,2**
120*60	81X7	8,1	11,4	**8,6**

Instalace

> Spojení s konstrukcí je provedeno přišroubováním, pro spojení nutno dodržet konstrukční zásady pro jednotlivé materiály.

> Spojovací materiál: Vruty Ø10 mm nebo svorník Ø12 mm.



Poznámky