Technický list

VAL.81HH-304

PROFIL HH



Provedení

> Materiál: ocel S235JR dle EN 10025
> Ochrana proti korozi: žárový zinek
> Profil: plech 6 mm
> Otvory: Ø 12.5 mm


Použití

> Vhodné pro kotvení pilířů a sloupů ve vodorovné nosné konstrukci.
> Namáhaní možné tlakem nebo ohybem.

Přednosti

> Snadná instalace přímo do betonu
> Bezpečné upevnění
> Velmi dobrá ochrana dřevěného prvku

Rozměry



ROZMĚR	81HH2	81HH4	81HH5
A	80	100	120

VALENTA
závitové tyče


Únosnost

> Celkovou únosnost určuje nejnižší hodnota kotevního prvku

Rozměry A*60 [mm]	Kód	**Únosnost desky v ohybu F [kN]**	Únosnost svaru pod deskou [kN]	Únosnost svorníků [kN]
80*60	81HH2	**5,1**	56,7	15,1
100*60	81HH4	**4,1**	56,7	15,1
120*60	81HH5	**3,4**	56,7	15,1

Instalace

> Spojení s konstrukcí je provedeno zabetonováním, beton v okolí kotevního prvku je nutné náležitě zhutnit na min. C16/20.
> Max. vzdálenost mezi profilem a deskou betonu nesmí přesáhnout 50 mm.
> Spojovací materiál: svorníky Ø12 mm.



VALENTA
závitové tyče

Poznámky